# BOSCH

# BOSCH雷射墨線儀種類齊全！

| | GCL 2-15 G | GCL-2-50 CG | GLL 50 G<br>GLL 12-22 G | GLL 3 X | GLL 3-15 X | GLL 5-50 X | GLL 50-15 XG | GLL 3-80 | GLL 3-60 XG | GLL 3-80 CG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | GREENLASER Technology / LASER 2 | GREENLASER Technology / LASER 2 | GREENLASER Technology / LASER 2 | LASER 2 | LASER 2 | LASER 2 | GREENLASER Technology / LASER 2 | LASER 2 | GREENLASER Technology / LASER 2 | GREENLASER Technology / LASER 2 |
| 雷射線<br>投射示意圖 | 綠光  | 綠光  | 綠光  |  |  |  | 綠光  |  | 綠光  | 綠光  |
| 料號 | 0601066J00 | 0601066H80 | 06010653KO<br>0601065320 | 0601063CJ0 | 0601063M80 | 0601063N80 | 0.601.065.7K0 | 0601063SB0 | 0.601.063.ZK0 | 0601063U80 |
| 測量範圍 | 線15m<br>點10m | 線5-50m(接收器)<br>點10m | 線15m<br>點12m | 線15m | 線15m<br>鉛錘點5m | 線5-50m(接收器)<br>鉛錘點5m | 線5-50m(接收器)<br>鉛錘點5m | 線15m<br>點10m | 線5-120m(接收器) | 線5-120m(接收器) |
| 測量精度 | 線 ±0.3mm/m<br>點 ±0.7mm/m | 線 ±0.3mm/m<br>點 ±0.7mm/m | 線 ±0.3mm/m<br>點 ±0.7mm/m | 線 ±0.5mm/m | 線 ±0.2mm/m | 線 ±0.2mm/m | 水平線 ±0.2mm/m<br>垂直線 ±0.2mm/m | 線 ±0.2mm/m | 線 ±0.3mm/m | 線 ±0.2mm/m |
| 自動校平方式 | 擺錘方式 | 擺錘方式 | 擺錘方式 | 擺錘方式 | 擺錘方式 | 擺錘方式 | 擺錘方式 | 擺錘方式 | 擺錘方式 | 擺錘方式 |
| 自動校平範圍/時間 | ± 4˚/ < 4 秒 | ± 4˚/ < 4 秒 | ± 3.5˚/ < 6 秒 | ± 4˚/ < 6 秒 | | ± 3˚/ < 6 秒 | ± 4˚/ < 4 秒 | ± 4˚/ < 4 秒 | ± 4˚/ < 4 秒 | ± 4˚/ < 4 秒 |
| 雷射線模式 | 1垂直線+1水平線+上下2點 | 1垂直線+1水平線+上下2點 | 十字線 | 2垂直線+1水平線+下點 | 2垂直線+1水平線+下點 | 4垂直線+1水平線+下點 | 4垂直線+1水平線+下點 | 3條360度雷射線<br>(上下左右前後6面十字) | 3條360度雷射線<br>(上下左右前後6面十字) | 3條360度雷射線<br>(上下左右前後6面十字) |
| 雷射光束顏色 | 綠光雷射線+紅色點 | 綠光雷射線+紅色點 | 綠光 | 紅光 | 紅光 | 紅光 | 綠光雷射線 + 紅色下點 | 紅光 | 綠光 | 綠光 |
| 斜度鎖定功能 | 有 | 有 | | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 藍牙資訊傳輸 | | 有 | | | | | | | | 有 |
| 電池操作時間 | (2線+2點)6小時 (1線+2點)12小時<br>(2線)8小時 (1線)16小時 (1點)18小時 | (2線+2點)6小時 (1線+2點)12小時<br>(2線)8小時 (1線)16小時 (1點)18小時 | | 20小時 | (3線)17小時 /(2線)24小時<br>(1線)40小時 | (5線)10小時 / (3線)17小時<br>(2線)24小時 / (1線)40小時 | | 3條雷射全開可連續4小時 | 3條雷射全開4小時 | 3條雷射全開4小時(一般電池)<br>3條雷射全開6小時(12V鋰電) |
| 接收器 | | LR7 | | | | LR 2 | LR 7 | LR 6/ LR 7 | LR 7 | LR 7 |
| 三腳架接孔 | 1/4" & 5/8" | 1/4" & 5/8" | 1/4" | 1/4" | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 1/4" & 5/8" | 5/8" | 1/4" & 5/8" |
| 電力供應 | 3 x 1.5V AA | | 2 x 1.5V AA | 4 x 1.5V AA | 4 x 1.5V AA | 4 x 1.5V AA | 4 x 1.5V AA | 4 x 1.5V AA | 4 x 1.5V AA | 4 x 1.5V AA 或12V 鋰電池 |
| 尺寸(長/寬/高) | 112 x 55 x 136 | 112 x 55 x 136 | 87x64x87<br>104x64x100 | 97 x 65 x 120 | 122 x 83 x 129 | 122 x 83 x 129 | 122 x 83 x 129 | 149 x 84 x 142 | 149 x 84 x 142 | 162 x 84 x 148 |
| 重量 | 0.49 Kg | 0.58 Kg | 0.3 Kg<br>0.35 Kg | 0.5 Kg | 0.5 Kg | 0.5 Kg | 0.54 Kg | 0.82 Kg | 0.78 Kg | 0.9 Kg |
| **另購配件** | | | | | | | | | | |
| 三腳架 BT 150 1/4"<br>0 601 096 B00 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | | | | 適用 | | 適用 |
| 三腳架 BT 150 5/8"<br>0 601 096 C80 | 適用 | 適用 | | | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | | |
| 多功能底座 BM 1<br>0 601 015 A01 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | | 適用 | | 適用 | | 適用 |
| 雷射接收器 LR 2<br>0 601 069 100 | | | | | | 適用 | | | | |
| 雷射接收器 LR 7<br>0 601 069 J00 | | 適用 | | | | | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 |
| 伸縮桿 BT 350<br>0 601 015 B00 | 適用 | 適用 | 適用 | 適用 | | 適用 | | 適用 | | 適用 |
| 旋轉底座 RM 3<br>+遙控器 RC 2<br>0 601 092 800 | | 適用 | | | | | | | | 適用 |