BOSCH雷射墨線儀種類齊全！

此APP可讓您無線遙控開/關機、啟動接收或暫停模式，若搭配電動多功能底座RM3使用，可精準地調整雷射線至接近釐米，並可依環境明亮度調整雷射亮度來節省電力。

目前適用 GCL-2-50 CG / GLL 3-80 CG

Professional BOSCH

iOS　Android

掃QR碼
看產品影片

	GCL 2-15 G	GCL-2-50 CG	GLL 50 G GLL 12-22 G	GLL 3 X	GLL 3-15 X	GLL 5-50 X	GLL 50-15 XG	GLL 3-80	GLL 3-60 XG	GLL 3-80 CG	GLL 18V-120-33 CG
	GREENLASER Technology / LASER 2	GREENLASER Technology / LASER 2	GREENLASER Technology / LASER 2	LASER 2	LASER 2	LASER 2	GREENLASER Technology / LASER 2	LASER 2	GREENLASER Technology / LASER 2	GREENLASER Technology / LASER 2	GREENLASER Technology / LASER 2
雷射線 投射示意圖	綠光 	綠光 	綠光 				綠光 		綠光 	綠光 	綠光 
料號	0 601 066 J00	0 601 066 H80	0 601 065 3KO 0 601 065 320	0 601 063 CJ0	0 601 063 M80	0 601 063 N80	0 601 065 7K0	0 601 063 SB0	0 601 063 ZK0	0 601 063 U80	0 601 065 1K0
測量範圍	線15m 點10m	線5-50m(接收器) 點10m	線15m 點12m	線15m	線15m 鉛錘點5m	線5-50m(接收器) 鉛錘點5m	線5-50m(接收器) 鉛錘點5m	線5-120m(接收器)	線5-120m(接收器)	線5-120m(接收器)	線5-120m(接收器)
測量精度	線 ±0.3mm/m 點 ±0.7mm/m	線 ±0.3mm/m 點 ±0.7mm/m	線 ±0.3mm/m 點 ±0.7mm/m	線 ±0.5mm/m	線 ±0.2mm/m	線 ±0.2mm/m	水平線 ±0.2mm/m 垂直線 ±0.3mm/m 點 ±0.7mm/m	線 ±0.2mm/m	線 ±0.3mm/m	線 ±0.2mm/m	線 ±0.3mm/m
自動校平方式	擺錘方式	擺錘方式	擺錘方式	擺錘方式	擺錘方式	擺錘方式	擺錘方式	擺錘方式	擺錘方式	擺錘方式	擺錘方式
自動校平範圍/時間	± 4 ° / < 4 秒	± 4 ° / < 4 秒	± 3.5 ° / < 6 秒	± 4 ° / < 4 秒	± 3 ° / < 4 秒	± 3 ° / < 4 秒	± 3 ° / < 6 秒	± 4 ° / < 4 秒	± 4 ° / < 4 秒	± 4 ° / < 4 秒	± 4 ° / < 3 秒
雷射線模式	1垂直線+1水平線+上下2點	1垂直線+1水平線+上下2點	十字線	2垂直線+1水平線+下點	2垂直線+1水平線+下點	4垂直線+1水平線+下點	4垂直線+1水平線+下點	3條360度雷射線 (上下左右前後6面十字)	3條360度雷射線 (上下左右前後6面十字)	3條360度雷射線 (上下左右前後6面十字)	3條360度雷射線 (上下左右前後6面十字)
雷射光束顏色	綠光雷射線+紅色點	綠光雷射線+紅色點	綠光	紅光	紅光	紅光	綠光雷射線 + 紅色下點	紅光	綠光	綠光	綠光
斜度鎖定功能	有	有		有	有	有	有	有	有	有	有
藍牙資訊傳輸		有								有	有
電池操作時間	(2線+2點)6小時 / (1線+2點)12小時 (2線)8小時 / (1線)16小時 / (1點)18小時	(2線+2點)6小時 / (1線+2點)12小時 (2線)8小時 / (1線)16小時 / (1點)18小時		20小時	(3線)17小時 / (2線)24小時 / (1線)40小時	(5線)10小時 / (3線)17小時 (2線)24小時 / (1線)40小時		3條雷射全開可連續4小時	3條雷射全開4小時	3條雷射全開4小時(一般電池) 3條雷射全開6小時(12V鋰電)	20小時 (一般電池) 8小時 (12V鋰電池) 8小時 (C型鹼性電池省電模式)
接收器		LR7				LR 2	LR 7	LR 6 / LR 7	LR 7	LR 7	LR 7
三腳架接孔	1/4" & 5/8"	1/4" & 5/8"	1/4"	1/4"	5/8"	5/8"	5/8"	1/4" & 5/8"	5/8"	1/4" & 5/8"	1/4" & 5/8"
電力供應	4 x 1.5V AA	4 x 1.5V AA 或12V 鋰電池	2 x 1.5V AA 或3.7V 鋰電池	4 x 1.5V AA	4 x 1.5V AA	4 x 1.5V AA	4 x 1.5V AA	4 x 1.5V AA	4 x 1.5V AA	4 x 1.5V AA 或12V 鋰電池	4 x 1.5 LR 14 C型鹼性電池 或12V 鋰電池或18V 鋰電池
尺寸(長/寬/高)mm	112 x 55 x 136	112 x 55 x 136	87x64x87 104x64x100	97 x 65 x 120	122 x 83 x 129	122 x 83 x 129	122 x 83 x 129	149 x 84 x 142	149 x 84 x 142	162 x 84 x 148	205 x 103 x 158
重量	0.49 Kg	0.58 Kg	0.3 Kg / 0.35 Kg	0.5 Kg	0.5 Kg	0.5 Kg	0.54 Kg	0.82 Kg	0.78 Kg	0.9 Kg	1.6-1.9 Kg (視電池不同)
另購配件											
三腳架 BT 150 1/4" 0 601 096 B00	適用	適用	適用	適用				適用	適用	適用	適用
三腳架 BT 150 5/8" 0 601 096 C80	適用	適用			適用	適用	適用	適用	適用	適用	適用
多功能底座 BM 1 0 601 015 A01	適用	適用	適用	適用				適用	適用	適用	適用
雷射接收器 LR 7 0 601 069 J00		適用				LR 6	適用	適用	適用	適用	適用
伸縮桿 BT 350 0 601 015 B00	適用	適用	適用	適用				適用		適用	適用
旋轉底座 RM 3 +遙控器 RC 2 0 601 092 800		適用								適用	

2025.02 印製